

# ROYALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ



Royalite, 18-58 wat lambalı, IP 65 koruma sınıfına dahil, acil aydınlatma armatürleri için kullanılan genel bir tanımlamadır.

18-58 wat aralığındaki tüm modeller için, emergency pozisyonunda lamba ışık verimi en az %20 dir.

Kullanım alanındaki ihtiyaçlar doğrultusunda tek lambalı, çift lambalı, 18-58 wat lık armatürler kullanılabilir.

Kasa seçenekleri için satıcınızdan detaylı bilgi isteyiniz.

Acilde yanan modellerin hepsinde ni-cd batarya grubu kullanılır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC, +/- %8 dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi en az 24 saattir.

Polyester kasa, akrilik difüzör.

MODEL KODU	YANMA DURUMU	KULLANIM ŞEKLİ	LAMBA	İŞIKLİ YÜZEY	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİM İ	ÇALIŞMA VOLTAJİ
AE-81111	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	18 wat	Tekyüz	Kesintide 60	90x660x100mm	1,10kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-81112	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	18 wat	Tekyüz	Kesintide 120	90x660x100mm	1,30kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-81113	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	18 wat	Tekyüz	Kesintide 180	90x660x100mm	1,30kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-83111	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	36 wat	Tekyüz	Kesintide 60	90x1280x100m	3,30kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-83112	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	36 wat	Tekyüz	Kesintide 120	90x1280x100m	3,50kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-83113	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	36 wat	Tekyüz	Kesintide 180	90x1280x100m	3,50kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-85111	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	58 wat	Tekyüz	Kesintide 60	90x1570x100m	4,10kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-85112	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	58 wat	Tekyüz	Kesintide 120	90x1570x100m	4,30kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-85113	Kesintide Yanan	Tavana-Duvara	58 wat	Tekyüz	Kesintide 180	90x1570x100m	4,30kg	65	I	-16/+45°	3w	220-240
AE-81211	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	18 wat	Tekyüz	Kesintide 60	90x660x100mm	1,40kg	65	I	-16/+45°	21w	220-240
AE-81212	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	18 wat	Tekyüz	Kesintide 120	90x660x100mm	1,60kg	65	I	-16/+45°	21w	220-240
AE-81213	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	18 wat	Tekyüz	Kesintide 180	90x660x100mm	1,60kg	65	I	-16/+45°	21w	220-240
AE-81221	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2x18 wat	Tekyüz	Kesintide 60	150x660x100m	1,80kg	65	I	-16/+45°	39w	220-240
AE-81222	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2x18 wat	Tekyüz	Kesintide 120	150x660x100m	2,00kg	65	I	-16/+45°	39w	220-240
AE-81223	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2x18 wat	Tekyüz	Kesintide 180	150x660x100m	2,00kg	65	I	-16/+45°	39w	220-240
AE-83211	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	36 wat	Tekyüz	Kesintide 60	90x1280x100m	3,30kg	65	I	-16/+45°	39w	220-240
AE-83212	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	36 wat	Tekyüz	Kesintide 120	90x1280x100m	3,50kg	65	I	-16/+45°	39w	220-240
AE-83213	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	36 wat	Tekyüz	Kesintide 180	90x1280x100m	3,50kg	65	I	-16/+45°	39w	220-240
AE-83221	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2X36 wat	Tekyüz	Kesintide 60	140x1280x100	5,10kg	65	I	-16/+45°	75w	220-240
AE-83222	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2X36 wat	Tekyüz	Kesintide 120	140x1280x100	5,30kg	65	I	-16/+45°	75w	220-240
AE-83223	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2X36 wat	Tekyüz	Kesintide 180	140x1280x100	5,30kg	65	I	-16/+45°	75w	220-240
AE-85211	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	58 wat	Tekyüz	Kesintide 60	90x1570x100m	4,50kg	65	I	-16/+45°	61w	220-240
AE-85212	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	58 wat	Tekyüz	Kesintide 120	90x1570x100m	4,60kg	65	I	-16/+45°	61w	220-240
AE-85213	Sürekli Yanan	Tavana-Duvara	58 wat	Tekyüz	Kesintide 180	90x1570x100m	4,60kg	65	I	-16/+45°	61w	220-240
AE-85221	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2x58 wat	Tekyüz	Kesintide 60	150x1570x100	6,50kg	65	I	-16/+45°	119w	220-240
AE-85222	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2x58 wat	Tekyüz	Kesintide 120	150x1570x100	6,70kg	65	I	-16/+45°	119w	220-240
AE-85223	Kombine Sürekli	Tavana-Duvara	2x58 wat	Tekyüz	Kesintide 180	150x1570x100	6,70kg	65	I	-16/+45°	119w	220-240