

ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ

ARSEL 



AK-2400 LED ACİL AYDINLATMA MODÜLÜ

- LED lambalar için acil durum yedekleme üniteleri
- Armatürlerin içerisine monte edilerek veya harici bir kutu ile kullanılır.
- Ni-cd bataryası ile temin edilir.

LED ampuller için elektrik kesintisinde yedekleme sağlar.

Sadece elektrik kesintisinde besleme yapar.

Pil şarj göstergesi bulunur.

Tüm modellerde lambanın 2 ucu birden anahtarlanır.

Tam izoleli besleme devresi ve lamba kontaklaması sayesinde, ürünlerin farklı fazlarda bağlanmasından dolayı oluşabilecek hasarlar önlenir.

Continus şarj yöntemi ile pilleri daima dolu ve hazır tutar.

Lambaya göre uygun kit seçilmelidir.

Kolay kurulum için geçmeli tip mandallı tip klemensler kullanılmıştır.

Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.

Bataryalı modellerde ilk kullanımda şarj süresi 24 saattir.

Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.

150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.

ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir.

AK-2400 model acil durum yedekleme modülleri;

- 25W altında AC gerilimle çalışan led sürücülerin besleme girişine bağlanır.
- Maksimum 5 a röle kontakları ile şebeke gerilimini anahtarlar.
- 12 volt ni-cd bataryalı, geçme tip mandallı klemenslidir.
- Armatür içerisine veya harici kutu içerisine monte edilmelidir.
- Şarj göstergesi bulunur.
- 220 volt ac 50 Hz üretir, 25 wat a kadar tüm 220 ile çalışan lambaları yakabilir.

KULLANIM ALANLARI

- LED aydınlatma armatürleri
- Acil aydınlatma ve yönlendirme armatürleri
- Etnaj tip ledli aydınlatma armatürleri
- Özel tasarım ledli aydınlatma armatürleri
- Gömme tip aydınlatma armatürleri

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz boyalı alüminyum kasa. ABS plastik kapaklar.
- Batarya - Tüm modellerde nickel-cadmium

SEÇENEKLER



- Lamba tipine ve gücüne göre model seçenekleri
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri



LED LAMBALI ARMATÜRLER İÇİN BATARYALI YEDEKLEME ÜNİTELERİ

| MODEL KODU | YANMA DURUMU | KULLANIM TİPİ | LAMBA | SÜRE | BATARYA | AĞIRLIK | IP SINIFI | İZOLASYON SINIFI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | GÜÇ TÜKETİMİ | ÇALIŞMA VOLTAJI |
|--------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------------|----------------|---------|-----------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| AK-312-1 | Kesintide Yanan | Dahili | 12 volt led lamba | Kesintide 60 dak. | 3 cell AA size | 0,28kg | 30 | I | -16/+40° | 1,5 watt | 220-240 |
| AK-312-2 | Kesintide Yanan | Dahili | 12 volt led lamba | Kesintide 120 dak. | 3 cell SC size | 0,35kg | 30 | I | -16/+40° | 1,5 watt | 220-240 |
| AK-312-3 | Kesintide Yanan | Dahili | 12 volt led lamba | Kesintide 180 dak. | 3 cell SC size | 0,38kg | 30 | I | -16/+40° | 1,5 watt | 220-240 |
| AK-4600-1 | Kesintide Yanan | Dahili | 3,5-70 volt led lamba | Kesintide 60 dak. | 4 cell AA size | 0,27kg | 30 | I | -16/+40° | 1,5 watt | 220-240 |
| AK-4600-3 | Kesintide Yanan | Dahili | 3,5-70 volt led lamba | Kesintide 180 dak. | 4 cell SC size | 0,37kg | 30 | I | -16/+40° | 1,5 watt | 220-240 |
| AK-7200-1 | Kesintide Yanan | Dahili | 3,5-200 volt led lamba | Kesintide 60 dak. | 6 cell AA size | 0,33kg | 30 | I | -16/+40° | 1,5 watt | 220-240 |
| AK-7200-2 | Kesintide Yanan | Dahili | 3,5-200 volt led lamba | Kesintide 120 dak. | 6 cell SC size | 0,5kg | 30 | I | -16/+40° | 1,5 watt | 220-240 |
| AK-7200-3 | Kesintide Yanan | Dahili | 3,5-200 volt led lamba | Kesintide 180 dak. | 6 cell SC size | 0,5kg | 30 | I | -16/+40° | 1,5 watt | 220-240 |
| AK-609W-1 | Kesintide Yanan | Dahili | 110-220 volt AC led lamba | Kesintide 60 dak. | 5 cell SC size | 0,45kg | 30 | I | -16/+40° | 3,5 watt | 220-240 |
| AK-609W-2 | Kesintide Yanan | Dahili | 110-220 volt AC led lamba | Kesintide 120 dak. | 5 cell D size | 0,75kg | 30 | I | -16/+40° | 3,5 watt | 220-240 |
| AK-4600S-1 | Kesintide Yanan | Dahili | 3,5-70 volt led lamba | Kesintide 60 dak. | 6 cell AA size | 0,27kg | 30 | I | -16/+40° | 1,5 watt | 220-240 |
| AK-4600S-3 | Kesintide Yanan | Dahili | 3,5-70 volt led lamba | Kesintide 180 dak. | 6 cell AA size | 0,30kg | 30 | I | -16/+40° | 1,5 watt | 220-240 |
| AK-4600S-EKO | Kesintide Yanan | Dahili | 12-65 volt led lamba | Kesintide 180 dak. | 6 cell AA size | 0,27kg | 30 | I | -16/+40° | 1,5 watt | 220-240 |
| AK-2400 | Kesintide Yanan | Dahili | 220 volt <25w lamba | - | | 0,5kg | 30 | I | -16/+40° | 1,5 watt | 220-240 |

ÖLÇÜLER



AK-2400 PİLLER