

Rotalite Acil Aydınlatma Armatürü



- Sıva altı montaj, saç kasa
- Sıva altı montaj acil aydınlatma
- Prizmatik saydam veya düz buğulu akrilik ışıklı panel

KULLANIM ALANLARI

- Ofisler
- Marketler
- Koridorlar

LAMBA SEÇENEKLERİ

- Beyaz ışıklı LED ampul, 6500°K

GÖVDE YAPISI

- Gövde - Elektrostatik toz boyalı saç kasa, asma tavan montaj yayları
- Işıklı panel - şeffaf prizmatik akrilik veya düz buğulu panel.
- Batarya - LiFePo4

SEÇENEKLER

- Sürekli ve kesintide yanan modeller
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Prizmatik ve düz difüzör seçenekleri ile rotalite acil aydınlatma armatürü, asma tavan uygulamalarında, tavan tipi ve ankastre olarak kullanılır.
- Şebeke besleme gerilimi standart 220 volt AC 50 hz dir.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

ROTALITE

| STOK KODU | ÜRÜN | YANMA DURUMU | LAMBA | SÜRE | BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK) | AĞIRLIK | IP SINIFI | İZOLASYON SINIFI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | GÜÇ TÜKETİMİ | ÇALIŞMA VOLTAJI |
|-----------|--|--------------|-----------|----------|-----------------------------|---------|-----------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| A11901 | A119-113BROTALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ | Kesintide | 500lm LED | 180 dak. | 105x350x75mm | 1,95kg | 30 | I | -16/+45° | 1w | 220-240 |
| A11902 | A119-213B ROTALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ | Sürekli | 500lm LED | 180 dak. | 105x350x75mm | 1,95kg | 30 | I | -16/+45° | 5,5w | 220-240 |
| A11903 | A119-010B ROTALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ | Şebekeden | 500lm LED | — | 105x350x75mm | 1,80kg | 30 | I | -16/+45° | 5,5w | 220-240 |
| A11904 | A119-213MA ROTALITE ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ | Sürekli | 10XF LED | 180 dak. | 72x328x77mm | 1,55kg | 30 | I | -16/+45° | 2w | 220-240 |

