

Versalite IP-65 Acil Aydınlatma Armatürü



- Duvara montaj, ithal PC kasa
- Yüksek ışıklı acil aydınlatma
- LED lambalı aydınlatma
- Isıya dayanıklı şeffaf polikarbon lens

KULLANIM ALANLARI

- Uzun koridorlar
- Merdiven boşlukları
- Kapalı otoparklar
- Fabrikalar
- Kazan daireleri
- Sığınaklar
- Depolar

LAMBA SEÇENEKLERİ

- LED 6500°K
- 14-18-26 LED li modeller

GÖVDE YAPISI

- Gövde - IP65 PC kasa
- Spot - Şeffaf polikarbon camlı ABS plastik kasalı, mafsallı spot
- Reflektör - Spot içi krom kaplamalı reflektör

SEÇENEKLER

- Sadece kesintide yanan model.
- 1-3 saat kesintide yanma süreleri

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Spot aydınlatmalı armatür sadece elektrik kesintisinde devreye girer.
- Cihaz üzerinde şebeke geriliminin varlığını ve akünün doluluk durumunu gösteren ledler bulunur.
- Cihaz üzerinde, test düğmesi bulunur.
- Cihaz üzerinde lamba anahtarı bulunur.
- Standart üretim koruma seviyesi IP65 dir
- Standart olarak şeffaf buton ve anahtar muhafazaları mevcuttur
- Şebeke voltajındaki 285 volt a kadar dalgalanmalara dayanıklıdır.
- 150 voltun altında acil aydınlatma moduna geçer, 185 voltun üzerinde şarj durumuna geçer.
- ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemi çerçevesinde, TS 8710 EN60598-2-22 standardına uygun üretilmektedir

VERSALİTE IP-65 ENSTO KASA LED MODELLER

STOK KODU	ÜRÜN	YANMA DURUMU	LAMBA	SÜRE	BOYUTLAR (EN-BOY-YÜKSEKLİK)	AĞIRLIK	IP SINIFI	İZOLASYON SINIFI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	ÇALIŞMA VOLTAJI
A11501	A115-2261 VERSALİTE IP65 ENSTO ACİL AYDINLATMA	Kesintide	2x26 Led	60 dak.	180x300x630m	4,80kg	65	I	-16/+45°	5w	220-240
A11502	A115-2263 VERSALİTE IP65 ENSTO ACİL AYDINLATMA	Kesintide	2x26 Led	180 dak.	180x300x630m	5,50kg	65	I	-16/+45°	5w	220-240

